

LSZ-XY



aplikace

Jako připojovací linka v reproduktorových systémech.

Materiály používané při výrobě neobsahují silikon a kadmium a neobsahují látky, které narušují smáčení barvy.

norem

podle továrních norem,
samozhášecí a zpomalovač hoření EN 60332-1-2, IEC 60332-1

nastavení

vnitřní vodič Holý měděný vodič, jemnovláknový podle DIN VDE 0295 třída 5/IEC 60228 třída 5

izolace jádra polyvinylchlorid (PVC)

Upínací prvek Paralelní jádra

Technické údaje

jmenovité napětí	U ₀ /U: 200 /300 V
Jmenovité napětí DC DC	U ₀ /U: 0 /0
Zkušební napětí	2000 V
Pevný poloměr ohybu (xD)	0
Pevná provozní teplota	0 °C bis 0 °C
Provozní teplota pohyblivá	-5 °C bis 70 °C

Application

As connecting cable in speaker systems.

The materials used are free from silicon and cadmium and free from varnish damaging substances.

Standards

acc. to factory standard,
self-extinguishing and flame retardant acc. to DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1

Construction

Inner Conductor bare copper fine wire, or extrafine wire acc. to DIN VDE 0295

Core Insulation special polyvinylchlorid compound (PVC)

Stranding Elements cores parallel

Technical Data

Nominal Voltage	U ₀ /U: 200 /300 V
Nominal Volatage DC	U ₀ /U: 0 /0
Test Voltage	2000 V
Bending Radius fixed (xD)	0
Operating Temperature solid	0 °C to 0 °C
Operating Temperature moving	-5 °C to 70 °C

Art. č. Prod. Nr.	volba Option	dimenze Dimensions	malovat Color	hmotnost (kg/km) Weight (kg/km) approx.	Vnější průměr (mm) Outer-Diameter (mm) approx.
00307034		2 x 0,35	black/red - black/red	18,0	
00307025		2 x 0,5	black/red - black/red	22,0	
00307024		2 x 0,5	transparentně - transparent	22,0	
00307001		2 x 0,75	black/red - black/red	26,0	
00307002		2 x 0,75	transparentně - transparent	26,0	
00307013		2 x 1	black/yellow - black/yellow	34,0	
00307010		2 x 1,5	černá/modrá - black/blue	41,0	
00307020		2 x 1,5	transparent/red - transparent/red	41,0	
00307011		2 x 2,5	black/red - black/red	60,0	
00307005		2 x 2,5	transparent/red - transparent/red	60,0	
00307026		2 x 2,5	black/yellow - black/yellow	60,0	
00307012		2 x 4	black/red - black/red	80,0	
00307031		2 x 4	transparentně - transparent	80,0	
00307008	HF	2 x 10	transparentně - transparent	250,0	
00307017		2 x 10	transparentně - transparent	250,0	