


DataLine S/FTP 1000 Mhz Cat7 Erdverlegung



Application

Zur Übertragung analoger und digitaler Signale bei Verkabelung im Primär-, Sekundär- und Tertiärbereich im Frequenzbereich bis 1000MHz.
Geeignet für Anwendungen bis Klasse F (600MHz) im Freien und direkte Verlegung im Erdreich, querwasserdicht.

Einsatz: IEEE 802.3 : Ethernet 10Base-T ; Fast Ethernet 100Base-T ; Gigabit Ethernet 1000Base-T ; 10GBase-T
IEEE 802.5 : ISDN ; FDDI ; ATM ; Cable sharing
IEEE 802.3at : PoE / PoE+ geeignet

Maximale Zugkraft 200N
Brandlast 0,235kWh/m

Standards

EN 50288-4-1 ; EN 50173 ; EN 50174-2 ; ISO/IEC 11801 2.
Ausgabe ; IEC 61156-5

CE = Das Produkt ist konform zur EG-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.

Construction

Inner Conductor	Kupfer, massiv, blank, AWG 23/1
Core Insulation	SFS-PE
Core Color	ws-bl, ws-or, ws-gn, ws-br (IEC 708-1)
Shielding	Aluverbundfolie
Overall Shielding	Kupfergeflecht, Mehrfachdraht 0.10 vz
Outer Insulation	mit PE Mantel verklebtes Aluband,
Material	schwarz, RAL 9005
Constant Against	UV-Beständig

Application

Zur Übertragung analoger und digitaler Signale bei Verkabelung im Primär-, Sekundär- und Tertiärbereich im Frequenzbereich bis 1000MHz.
Geeignet für Anwendungen bis Klasse F (600MHz) im Freien und direkte Verlegung im Erdreich, querwasserdicht.

Einsatz: IEEE 802.3 : Ethernet 10Base-T ; Fast Ethernet 100Base-T ; Gigabit Ethernet 1000Base-T ; 10GBase-T
IEEE 802.5 : ISDN ; FDDI ; ATM ; Cable sharing
IEEE 802.3at : PoE / PoE+ geeignet

Maximale Zugkraft 200N
Brandlast 0,235kWh/m

Standards

EN 50288-4-1 ; EN 50173 ; EN 50174-2 ; ISO/IEC 11801 2.
Ausgabe ; IEC 61156-5

CE = Das Produkt ist konform zur EG-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.

Construction

Inner Conductor	Kupfer, massiv, blank, AWG 23/1
Core Insulation	SFS-PE
Core Color	ws-bl, ws-or, ws-gn, ws-br (IEC 708-1)
Shielding	Aluverbundfolie
Overall Shielding	Kupfergeflecht, Mehrfachdraht 0.10 vz
Outer Insulation	mit PE Mantel verklebtes Aluband,
Material	schwarz, RAL 9005
Constant Against	UV-Beständig

Technical Data

Nominal Voltage	U ₀ /U: 125 /125 V
Nominal Volatage DC	U ₀ /U: 0 /0
Test Voltage	700 V
Bending Radius moved (xD)	10
Bending Radius fixed (xD)	5
Operating Temperature solid	0 °C bis 70 °C
Operating Temperature moving	-15 °C bis 70 °C

Technical Data

Nominal Voltage	U ₀ /U: 125 /125 V
Nominal Volatage DC	U ₀ /U: 0 /0
Test Voltage	700 V
Bending Radius moved (xD)	10
Bending Radius fixed (xD)	5
Operating Temperature solid	0 °C to 70 °C
Operating Temperature moving	-15 °C to 70 °C

Datenkabel Kategorie 5 - 7 Computer Cables



Prod. Nr.	Dimensions	Color	Weight (kg/km) approx.	Outer-Diameter (mm) approx.
Prod. Nr.	Dimensions	Color	Weight (kg/km) approx.	Outer-Diameter (mm) approx.
03452003	4x2 x AWG 23/1 Erdverlegung	black - black	105,0	10,0

ACS Handels GmbH
Kabel - Leitungen - Zubehör
Bahnhofstraße 1, 4531 Kematen / Krems

Tel.: +43 7228 200 880
E-Mail: office@acs.at

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten
Technical changes and printing errors reserved

Produktabbildungen sind Symbolfotos
Product images are symbolic photos

Copyright© ACS Handels GmbH