

LSZ-XY HF



alkalmazás

Rendkívül rugalmas csatlakozóvezetéként hangszórórendszerekben.

A gyártáshoz használt anyagok szilikonmentesek és kadmiummentesek, valamint olyan anyagoktól mentesek, amelyek zavarják a festék nedvesítését.

szabványok

a gyári szabványok szerint,
önoltó és égésgátló EN 60332-1-2, IEC 60332-1

beállítások

belső vezető A DIN VDE 0295 6/IEC 60228 6. osztályú szabványnak megfelelően finomszált rézvezető

magszigetelés polivinil-klorid (PVC)

Fordító elem Párhuzamos magok

Műszaki adatok

névleges feszültség	U ₀ /U: 200 /300 V
Névleges feszültség DC DC	U ₀ /U: 0 /0
Hajlítási sugár bew. (xD)	8
Rögzített hajlítási sugár (xD)	0
Rögzített üzemi hőmérséklet	0 °C bis 0 °C
Üzemi hőmérséklet mozgatható	-5 °C bis 70 °C

Application

As high flexible connecting cable in speaker systems.

The materials used are free from silicon and cadmium and free from varnish damaging substances.

Standards

acc. to factory standard,
self-extinguishing and flame retardant acc. to DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1

Construction

Inner Conductor fine-stranded bare copper acc. DIN VDE 0295 cl. 6 / IEC 60228 cl. 6

Core Insulation special polyvinylchlorid compound (PVC)

Stranding Elements cores parallel

Technical Data

Nominal Voltage	U ₀ /U: 200 /300 V
Nominal Voltage DC	U ₀ /U: 0 /0
Bending Radius moved (xD)	8
Bending Radius fixed (xD)	0
Operating Temperature solid	0 °C to 0 °C
Operating Temperature moving	-5 °C to 70 °C

Művészet. nem. Prod. Nr.	méret Dimensions	festék Color	súly (kg/km) Weight (kg/km) approx.	Külső átmérő (mm) Outer-Diameter (mm) approx.
00317001	2 x 1,5	transparent/red - transparent/red	41,0	4,0
00317014	2 x 1,5	black/red - black/red	41,0	4,0
00317002	2 x 2,5	transparent/red - transparent/red	61,0	6,0
00317012	2 x 2,5	black/red - black/red	61,0	6,0
00317003	2 x 4	átláthatóan - transparent	104,0	8,0
00317004	2 x 6	átláthatóan - transparent	156,0	10,0