

LSZ-XY



alkalmazás

Csatlakozóvezetékként hangszórórendszerekben.

A gyártáshoz használt anyagok szilikonmentesek és kadmiummentesek, valamint olyan anyagoktól mentesek, amelyek zavarják a festék nedvesítését.

szabványok

a gyári szabványok szerint,
önoltó és égésgátló EN 60332-1-2, IEC 60332-1

beállítások

belső vezető Csupasz rézvezető, finomszálú, a DIN VDE 0295 5/IEC 60228 5. osztályú szabványnak megfelelően

magszigetelés polivinil-klorid (PVC)

Fordító elem Párhuzamos magok

Műszaki adatok

névleges feszültség	U_0/U : 200 /300 V
Névleges feszültség DC DC	U_0/U : 0 /0
Vizsgálati feszültség	2000 V
Rögzített hajlítási sugár (xD)	0
Rögzített üzemi hőmérséklet	0 °C bis 0 °C
Üzemi hőmérséklet mozgatható	-5 °C bis 70 °C

Application

As connecting cable in speaker systems.

The materials used are free from silicon and cadmium and free from varnish damaging substances.

Standards

acc. to factory standard,
self-extinguishing and flame retardant acc. to DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1

Construction

Inner Conductor bare copper fine wire, or extrafine wire
acc. to DIN VDE 0295

Core Insulation special polyvinylchlorid compound (PVC)

Stranding Elements cores parallel

Technical Data

Nominal Voltage	U_0/U : 200 /300 V
Nominal Voltage DC	U_0/U : 0 /0
Test Voltage	2000 V
Bending Radius fixed (xD)	0
Operating Temperature solid	0 °C to 0 °C
Operating Temperature moving	-5 °C to 70 °C

Művészet. nem. Prod. Nr.	választási lehetőség Option	méret Dimensions	festék Color	súly (kg/km) Weight (kg/km) approx.	Külső átmérő (mm) Outer-Diameter (mm) approx.
00307034		2 x 0,35	black/red - black/red	18,0	
00307025		2 x 0,5	black/red - black/red	22,0	
00307024		2 x 0,5	átláthatóan - transparent	22,0	
00307001		2 x 0,75	black/red - black/red	26,0	
00307002		2 x 0,75	átláthatóan - transparent	26,0	
00307013		2 x 1	black/yellow - black/yellow	34,0	
00307010		2 x 1,5	fekete/kék - black/blue	41,0	
00307020		2 x 1,5	transparent/red - transparent/red	41,0	
00307011		2 x 2,5	black/red - black/red	60,0	
00307005		2 x 2,5	transparent/red - transparent/red	60,0	
00307026		2 x 2,5	black/yellow - black/yellow	60,0	
00307012		2 x 4	black/red - black/red	80,0	
00307031		2 x 4	átláthatóan - transparent	80,0	
00307008	HF	2 x 10	átláthatóan - transparent	250,0	
00307017		2 x 10	átláthatóan - transparent	250,0	