

N2XS (F) 2Y



alkalmazás

Beltéri és kábelcsatornák telepítése szabadban, talajban és vízben, valamint ipari üzemek, alállomások és erőművek síkágásaira.

A tartós PE kabát súlyos mechanikai igénybevételnek lehet kitéve a telepítés és a működés során.

szabványok

DIN VDE 0276 620 rész Túlfesz

ültség-vizsgálat DIN VDE 0276-620 szerint:

6/10 kV = 75 kV

12/20 kV = 125 kV 18/30 kV = 170 kV

maximális folyamatos feszültség háromfázisú üzemben:

06/10 kV: 12 kV 12/20 kV: 24 kV 18/30 kV: 36 kV

CE = A termék megfelel az EK 2014/35/EU alacsony feszültségű irányelvnek.

beállítások

belső vezető Csupasz rézvezető, többvezetékes DIN VDE 0295 Kl.2/BS 6360 cl.2/IEC 60228 cl.2 szerint

magszigetelés belső vezetőképes réteg - VPE szigetelés -
külső vezetőképes réteg - vezetőképes duzzanatszalg

Teljes árnyékolás rézhuzal árnyékolás ellenspirállal

külső kabát anyaga polietilén (PE), fekete

Application

For laying indoors, in cable ducts, indoors, in ground and water, as well for laying on racks for industrial and switching systems and power stations. The resistant PE sheath can be subject to heavy mechanical loads during installation and operation.

Standards

DIN VDE 0276 part 620

CE = The product is conformed with the EC Low-Voltage Directive 2014/35/EU.

Construction

Inner Conductor stranded copper conductor acc. to DIN VDE 0295 Kl.2 / BS 6360 cl.2 / IEC 60228 cl.2

Core Insulation conductor screen of semi-conducting compound - XLPE insulation - core screen of semi-conducting compound - semi-conducting swellable tape

Overall Shielding concentric conductors (copper wires) with copper tape for fixing

Outer Insulation Material Polyethylene (PE), black

Műszaki adatok

névleges feszültség	U ₀ /U: 18 /30 kV
Névleges feszültség DC DC	U ₀ /U: 0 /0
Vizsgálati feszültség	63 kV
Rögzített hajlítási sugár (xD)	15
Rögzített üzemi hőmérséklet	-20 °C bis 90 °C
Üzemi hőmérséklet mozgatható	-20 °C bis 90 °C
Rövidzárlat hőmérséklete	250 °C
Rövidzárlat időtartama	5 másodperc

Technical Data

Nominal Voltage	U ₀ /U: 18 /30 kV
Nominal Volatage DC	U ₀ /U: 0 /0
Test Voltage	63 kV
Bending Radius fixed (xD)	15
Operating Temperature solid	-20 °C to 90 °C
Operating Temperature moving	-20 °C to 90 °C
Short Circuit Temperature	250 °C
Short Circuit Duration	5 sek.

Művészet. nem.	méret	festék	súly (kg/km)	Külső átmérő (mm)	Földi áram teherbírása (A)	Levegőáram-teherbírás (A)
Prod. Nr.	Dimensions	Color	Weight (kg/km) approx.	Outer-Diameter (mm) approx.	Power Load Earth (A)	Power Load Air (A)
01803003	1 x 50 rm/16	fekete - black	1.520,0	35,0	225	241
01803004	1 x 70 rm/16	fekete - black	1.790,0	36,0	274	299
01803001	1 x 95 rm/16	fekete - black	1.900,0	37,0	327	363
01803005	1 x 120 rm/16	fekete - black	2.360,0	39,0	371	418
01803002	1 x 150 rm/25	fekete - black	2.460,0	40,0	414	472
01803006	1 x 185 rm/25	fekete - black	3.170,0	42,0	466	539
01803007	1 x 240 rm/25	fekete - black	3.860,0	44,0	539	635
01803008	1 x 300 rm/25	fekete - black	4.490,0	47,0	606	725
01803009	1 x 400 rm/35	fekete - black	5.580,0	50,0	680	831
01803010	1 x 500 rm/35	fekete - black	6.600,0	53,0	765	953
01803011	1 x 630 rm/35	fekete - black	7.980,0	58,0	841	1094