

E-A2Y



alkalmazás

Felsővezetéként, különösen a tetővázszerkezet területén, de nem a talaj

ban. A gyártáshoz használt anyagok mentesek szilikontól és kadmiumtól, valamint mentesek a festék nedvesítését zavaró anyagoktól.

szabványok

FELSŐ/ÖNORMÁL E8200-626, HD 626

CE = A termék megfelel a 2014/35/EU EK alacsony feszültségű irányelvnek.

beállítások

belső vezető	többvezetékes alumínium vezető (RM)
Alapszínkód	fekete, híd jelöléssel
külső kabát anyaga	polietilén (PE), fekete

Műszaki adatok

névleges feszültség	U_0/U : 600 /1000 V
Névleges feszültség DC DC	U_0/U : 0 /0
Vizsgálati feszültség	3500 V
Rögzített hajlítási sugár (xD)	18
Rögzített üzemi hőmérséklet	0 °C bis 0 °C
Üzemi hőmérséklet mozgatható	-40 °C bis 70 °C
Rövidzárlat hőmérséklete	120 °C
Tűzosztályok	Eca

Application

This overhead line is particularly suited as a house pole cable outdoors, but not underground.

The materials used are free from silicon and cadmium and free from varnish damaging substances.

Standards

ÖVE /ÖNORM E8200-626, HD 626

CE = The product is conformed with the EC Low-Voltage Directive 2014/35/EU.

Construction

Inner Conductor	stranded compacted aluminum conductor
Core Color	schwarz mit Stegkennzeichnung
Outer Insulation Material	Poly ethylene (PE), black

Technical Data

Nominal Voltage	U_0/U : 600 /1000 V
Nominal Volatage DC	U_0/U : 0 /0
Test Voltage	3500 V
Bending Radius fixed (xD)	18
Operating Temperature solid	0 °C to 0 °C
Operating Temperature moving	-40 °C to 70 °C
Short Circuit Temperature	120 °C
Fire Classes	Eca

Energiekabel 1kV

Power Cables copper 1 kV



Művészet. nem. Prod. Nr.	méret Dimensions	festék Color	súly (kg/km) Weight (kg/km) approx.	Külső átmérő (mm) Outer-Diameter (mm) approx.
01314001	2 x 25	fekete - black	197,0	17,2
01314002	4 x 25	fekete - black	407,0	21,0
01314003	4 x 50	fekete - black	705,0	28,0
01314004	4 x 70	fekete - black	955,0	31,0
01314005	4 x 95	fekete - black	1.280,0	36,0

ACS Handels GmbH
Kábelek - Vezetékek - Tartozékok
Bahnhofstraße 1, 4531 Kematen/Krems

Tel.: +43 7228 200 880 E-mail: office@acs.at

Műszaki változások és nyomtatási hibák fenntartva Műszaki változások és nyomtatási hibák fenntartva A

termékképek szimbolikus képek A
termékképek szimbolikus képek Szerzői

jog© ACS Handels GmbH