

H) 03VH-H



alkalmazás

Könnyű kézi készülékekhez használható háztartásokban és alacsony mechanikai terhelésű irodákban. Nem alkalmas kültéri telepítésre, kereskedelmi vállalkozásokban vagy elektromos szerszámok csatlakoztatására.

A gyártáshoz használt anyagok szilikonmentesek és kadmiummentesek, valamint olyan anyagoktól mentesek, amelyek zavarják a festék nedvesítését.

szabványok

ÖVE/ÖNORM E 8241 (HD 21),
önkioltó és égésgátló, a DIN VDE 0482 rész 265-2-1, EN 50265-2-1, IEC 60332-1 szabvány szerint

CE = A termék megfelel a 2014/35/EU EK alacsony feszültségű irányelvnek.

beállítások

belső vezető	Csupasz rézvezető, finomra szálva a DIN VDE 0295 6. osztályának megfelelően
magszigetelés	polivinil-klorid (PVC)
Alapszínkód	megjelölt véna (pl. hullámos)
Fordító elem	párhuzamosan és elválaszthatóan összekapcsolva

Műszaki adatok

névleges feszültség	U_0/U : 300 /300 V
Névleges feszültség DC DC	U_0/U : 0 /0
Vizsgálati feszültség	2000 V
Hajlítási sugár bew. (xD)	7.5
Rögzített hajlítási sugár (xD)	5
Rögzített üzemi hőmérséklet	-30 °C bis 70 °C
Üzemi hőmérséklet mozgatható	5 °C bis 70 °C
Tűzosztályok	Eca

Application

Usable under very low mechanical stress in households and office rooms for light handheld devices. Not for outdoor use, in workshops or for electric tools.

The materials used are free from silicon and cadmium and free from varnish damaging substances.

Standards

ÖVE/ÖNORM E 8241 (HD 21),
self-extinguishing and flame retardant acc. to VDE 0482 part 265-2-1, EN 50265-2-1, IEC 60332-1

CE = The product is conformed with the EC Low-Voltage Directive 2014/35/EU.

Construction

Inner Conductor	bare copper conductor, fine stranded to DIN VDE 0295 cl. 6
Core Insulation	Polyvinyl chloride (PVC)
Core Color	one core marked (eg, corrugated)
Stranding Elements	parallel and connected separable

Technical Data

Nominal Voltage	U_0/U : 300 /300 V
Nominal Voltage DC	U_0/U : 0 /0
Test Voltage	2000 V
Bending Radius moved (xD)	7.5
Bending Radius fixed (xD)	5
Operating Temperature solid	-30 °C to 70 °C
Operating Temperature moving	5 °C to 70 °C
Fire Classes	Eca

Művészet. nem. Prod. Nr.	méret Dimensions	festék Color	súly (kg/km) Weight (kg/km) approx.	Külső átmérő (mm) Outer-Diameter (mm) approx.
00301007	2 x 0,5	fekete - black	22,0	
00301002	2 x 0,75	fekete - black	26,0	