

2YSL(St)CYK-JB 0,6/1 kV



alkalmazás

Ez a frekvenciaváltó motorcsatlakozókábelje rögzíti az EMC-t olyan rendszerekben és épületekben, olyan berendezésekben és berendezésekben, amelyekből az elektromágneses interferencia mezők megengedhetetlenül befolyásolhatják a környezetet. Csatlakozó- és csatlakozóvezetéként közepes mechanikai igénybevételhez rögzített telepítés során és alkalmi szabad mozgáshoz száraz, nedves és nedves helyiségekben és szabadban. Autóiparban, élelmiszeriparban, környezetvédelmi technológiában, csomagolóiparban, szerszámgépekben használják. Ipari SIMOVERT hajtások kezelőeszközei szivattyúkhoz, ventilátorokhoz, szállítószalagokhoz és légkondicionáló rendszerekhez stb. Veszélyes területeken történő felhasználás.
EMC = Elektromágneses kompatibilitás
Az EMC tulajdonságainak optimalizálása érdekében javasoljuk, hogy a rézháló mindkét oldalán és nagy területen érintkezzen.

A gyártáshoz használt anyagok szilikonmentesek és kadmiummentesek, valamint olyan anyagoktól mentesek, amelyek zavarják a festék nedvesítését.

szabványok

DIN VDE 0250 alapján

CE = A termék megfelel a 2014/35/EU EK alacsony feszültségű irányelvnek.

Application

As supply and connecting cable for medium mechanical stresses in fixed installations and forced movements in dry, moist and wet environments and for outdoor applications. Used in the industry, food industry, environmental engineering, packaging industry, toolmaking machinery, handling equipment, for SOMIVERT drivers, they are particularly suitable for use with industrial pumps, ventilators, conveyor belts and air-conditioning installations and similar applications. Installation in hazardous areas.

EMC = Electromagnetic compatibility

The materials used are free from silicon and cadmium and free from varnish damaging substances.

Standards

adapted to DIN VDE 0250

CE = The product is conformed with the EC Low-Voltage Directive 2014/35/EU.

beállítások

belső vezető	Csupasz rézvezető, finomszálú, a DIN VDE 0295 5/IEC 60228 5. osztályú szabványnak megfelelően
magszigetelés	polietilén (PE)
Alapszínkód	HD 308 S2 után
Fordító elem árnyékolás	A vénák koncentrikusan rétegekbe szállottak alumínium kompozit fólia
Teljes árnyékolás	rézfonat, ónozott
külső kabát anyaga	polivinil-klorid (PVC)
Ellenáll	UV sugárzás

Műszaki adatok

névleges feszültség	U_0/U : 600 /1000 V
Névleges feszültség DC DC	U_0/U : 0 /0
Vizsgálati feszültség	4000 V
Hajlítási sugár bew. (xD)	10
Rögzített hajlítási sugár (xD)	5
Rögzített üzemi hőmérséklet	-30 °C bis 70 °C
Üzemi hőmérséklet mozgatható	-5 °C bis 70 °C

Construction

Inner Conductor	fine-stranded bare copper acc. DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
Core Insulation	polyethylene compound (PE)
Core Color	black, brown, grey and green-yellow earth core
Stranding Elements	cores stranded in concentric layers
Shielding	with special aluminium film
Overall Shielding	copper braiding, tinned copper, coverage approx. 80 %
Outer Insulation Material	special-PVC
Constant Against	UV radiation

Technical Data

Nominal Voltage	U_0/U : 600 /1000 V
Nominal Volatage DC	U_0/U : 0 /0
Test Voltage	4000 V
Bending Radius moved (xD)	10
Bending Radius fixed (xD)	5
Operating Temperature solid	-30 °C to 70 °C
Operating Temperature moving	-5 °C to 70 °C

Művészet. nem. Prod. Nr.	méret Dimensions	festék Color	súly (kg/km) Weight (kg/km) approx.	Külső átmérő (mm) Outer-Diameter (mm) approx.	Levegőáram-teherbírás (A) Power Load Air (A)
07706001	4 x 1,5	fekete - black	220,0	10,6	18
07706002	4 x 2,5	fekete - black	280,0	12,6	26
07706003	4 x 4	fekete - black	390,0	14,5	34
07706004	4 x 6	fekete - black	460,0	16,4	44
07706005	4 x 10	fekete - black	750,0	20,1	61
07706006	4 x 16	fekete - black	1.050,0	23,4	82
07706007	4 x 25	fekete - black	1.500,0	25,5	108
07706008	4 x 35	fekete - black	2.010,0	27,8	135
07706009	4 x 50	fekete - black	2.750,0	35,0	168
07706010	4 x 70	fekete - black	3.650,0	40,0	207
07706011	4 x 95	fekete - black	4.600,0	43,0	250
07706012	4 x 120	fekete - black	5.700,0	49,5	292
07706013	4 x 150	fekete - black	7.040,0	54,0	335
07706014	4 x 185	fekete - black	8.380,0	59,0	382
07706015	4 x 240	fekete - black	11.100,0	65,0	453