

H07V-R



Anwendung

Für die Verlegung in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen und für innere Verdrahtung von Geräten, Schalt- und Verteileranlagen.

Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen.

Normen

nach DIN EN 50525-2-31 VDE 0285-525-2-31:2012-01 und IEC 60227-3, selbstverlöschend und flammwidrig nach VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1, DIN EN 50575 VDE 0482-575:2017-02

CE = Das Produkt ist konform zur EG-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.

Aufbau

Innenleiter Kupferleiter blank, mehrdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 2, IEC 60228 Kl. 2
Aderisolierung Polyvinylchlorid (PVC)

Techn. Daten

Nennspannung	U_0/U : 450 /750 V
Nennspannung Gleichstrom DC	U_0/U : 0 /0
Prüfspannung	2500 V
Biegeradius fest (xD)	4
Betriebstemperatur fest	-10 °C bis 70 °C
Betriebstemperatur beweglich	5 °C bis 70 °C
Kurzschlussstemperatur	160 °C
Brandklassen	Eca

Application

These insulated wires are suitable for laying in tubes, under and surface mounting of plasters and also in closed installation conduits.

The materials used are free from silicon and cadmium and free from varnish damaging substances.

Standards

acc. to DIN EN 50525-2-31 VDE 0285-525-2-31:2012-01 und IEC 60227-3, self-extinguishing and flame retardant acc. to VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1, DIN EN 50575 VDE 0482-575:2017-02

CE = The product is conformed with the EC Low-Voltage Directive 2014/35/EU.

Construction

Inner Conductor bare copper conductor stranded according to DIN VDE 0295 cl. 2, IEC 60228 cl. 2
Core Insulation Polyvinyl chloride (PVC)

Technical Data

Nominal Voltage	U_0/U : 450 /750 V
Nominal Voltage DC	U_0/U : 0 /0
Test Voltage	2500 V
Bending Radius fixed (xD)	4
Operating Temperature solid	-10 °C to 70 °C
Operating Temperature moving	5 °C to 70 °C
Short Circuit Temperature	160 °C
Fire Classes	Eca

Art. Nr. Prod. Nr.	Abmessung Dimensions	Farbe Color	Gewicht (kg/km) ca. Weight (kg/km) approx.	Außen-Durchmesser (mm) ca. Outer-Diameter (mm) approx.
00103001	1 x 6	schwarz - black	70,0	4,6
00103002	1 x 6	blau (ähnl. RAL 5015) - blue (similar RAL 5015)	70,0	4,6
00103003	1 x 6	grün-gelb - green/yellow	70,0	4,6
00103004	1 x 10	schwarz - black	115,0	5,8
00103005	1 x 10	blau (ähnl. RAL 5015) - blue (similar RAL 5015)	115,0	5,8
00103007	1 x 10	braun - brown	115,0	5,8
00103006	1 x 10	grün-gelb - green/yellow	115,0	5,8
00103008	1 x 16	schwarz - black	185,0	7,1
00103009	1 x 16	blau (ähnl. RAL 5015) - blue (similar RAL 5015)	185,0	7,1
00103011	1 x 16	braun - brown	185,0	7,1
00103010	1 x 16	grün-gelb - green/yellow	185,0	7,1
00103047	1 x 16	grau - grey	185,0	7,1
00103013	1 x 25	schwarz - black	290,0	8,8
00103014	1 x 25	blau (ähnl. RAL 5015) - blue (similar RAL 5015)	290,0	8,8
00103016	1 x 25	braun - brown	290,0	8,8
00103015	1 x 25	grün-gelb - green/yellow	290,0	8,8
00103018	1 x 35	schwarz - black	390,0	10,0
00103019	1 x 35	blau (ähnl. RAL 5015) - blue (similar RAL 5015)	390,0	10,0
00103021	1 x 35	braun - brown	390,0	10,0
00103020	1 x 35	grün-gelb - green/yellow	390,0	10,0
00103022	1 x 50	schwarz - black	565,0	11,7
00103023	1 x 50	blau (ähnl. RAL 5015) - blue (similar RAL 5015)	565,0	11,7
00103024	1 x 50	grün-gelb - green/yellow	565,0	11,7
00103025	1 x 70	schwarz - black	790,0	13,5

Art. Nr. Prod. Nr.	Abmessung Dimensions	Farbe Color	Gewicht (kg/km) ca. Weight (kg/km) approx.	Außen-Durchmesser (mm) ca. Outer-Diameter (mm) approx.
00103026	1 x 70	blau (ähnl. RAL 5015) - blue (similar RAL 5015)	790,0	13,5
00103027	1 x 70	grün-gelb - green/yellow	790,0	13,5
00103028	1 x 95	schwarz - black	1.050,0	13,5
00103029	1 x 95	blau (ähnl. RAL 5015) - blue (similar RAL 5015)	1.050,0	13,5
00103030	1 x 95	grün-gelb - green/yellow	1.050,0	13,5
00103032	1 x 120	schwarz - black	1.310,0	17,4
00103033	1 x 120	grün-gelb - green/yellow	1.310,0	17,4
00103034	1 x 150	schwarz - black	1.620,0	19,4
00103035	1 x 150	grün-gelb - green/yellow	1.620,0	19,4
00103036	1 x 185	schwarz - black	1.970,0	22,0
00103039	1 x 185	grün-gelb - green/yellow	1.970,0	22,0
00103046	1 x 240	grün-gelb - green/yellow	2.550,0	25,0
00103037	1 x 240	schwarz - black	2.550,0	25,0