LSZ-XY



Anwendung

Als Verbindungsleitung in Lautsprecheranlagen.

Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen.

Application

As connecting cable in speaker systems.

The materials used are free from silicon and cadmium and free from varnish damaging sustances.

Normen

nach Werksnorm,
selbstverlöschend und flammwidrig EN 60332-1-2, IEC 60332-1

Standards

acc. to factory standard,
self-extinguishing and flame retardant acc. to DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1

Aufbau

Innenleiter	Kupferleiter blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 Kl. 5
Aderisolierung	Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilelement	Adern parallel

Construction

Inner Conductor	bare copper fine wire, or extrafine wire acc. to DIN VDE 0295
Core Insulation	special polyvinylchlorid compound (PVC)
Stranding Elements	cores parallel

Techn. Daten

Nennspannung	U_0/U: 200 /300 V
Nennspannung Gleichstrom DC	U_0/U: 0 /0
Prüfspannung	2000 V
Biegeradius fest (xD)	0
Betriebstemperatur fest	0 °C bis 0 °C
Betriebstemperatur beweglich	-5 °C bis 70 °C

Technical Data

Nominal Voltage	U_0/U: 200 /300 V
Nominal Volatage DC	U_0/U: 0 /0
Test Voltage	2000 V
Bending Radius fixed (xD)	0
Operating Temperature solid	0 °C to 0 °C
Operating Temperature moving	-5 °C to 70 °C

ACS Handels GmbH
Kabel - Leitungen - Zubehör
Bahnhofstraße 1, 4531 Kematen / Krems

Tel.: +43 7228 200 880
E-Mail: office@acs.at

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten
Technical changes and printing errors reserved

Produktabbildungen sind Symbolfotos
Product images are symbolic photos

Copyright© ACS Handels GmbH

Audio / Video Leitungen
Audio / Video Cables

Art. Nr. Prod. Nr.	Option Option	Abmessung Dimensions	Farbe Color	Gewicht (kg/km) ca. Weight (kg/km) approx.	Außen-Durchmesser (mm) ca. Outer-Diameter (mm) approx.
00307034		2 x 0,35	schwarz/rot - black/red	18,0	
00307025		2 x 0,5	schwarz/rot - black/red	22,0	
00307024		2 x 0,5	transparent - tranparent	22,0	
00307001		2 x 0,75	schwarz/rot - black/red	26,0	
00307002		2 x 0,75	transparent - tranparent	26,0	
00307013		2 x 1	schwarz/gelb - black/yellow	34,0	
00307010		2 x 1,5	schwarz/blau - black/blue	41,0	
00307020		2 x 1,5	transp/rot - transparent/red	41,0	
00307011		2 x 2,5	schwarz/rot - black/red	60,0	
00307005		2 x 2,5	transp/rot - transparent/red	60,0	
00307026		2 x 2,5	schwarz/gelb - black/yellow	60,0	
00307012		2 x 4	schwarz/rot - black/red	80,0	
00307031		2 x 4	transparent - tranparent	80,0	
00307008	HF	2 x 10	transparent - tranparent	250,0	
00307017		2 x 10	transparent - tranparent	250,0	

ACS Handels GmbH
Kabel - Leitungen - Zubehör
Bahnhofstraße 1, 4531 Kematen / Krems

Tel.: +43 7228 200 880
E-Mail: office@acs.at

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten
Technical changes and printing errors reserved

Produktabbildungen sind Symbolfotos
Product images are symbolic photos

Copyright© ACS Handels GmbH