YMLCM



Anwendung

Für die Installation in trockenen und feuchten Räumen als Verbindungskabel in der Niederfrequenz- und Studiotechnik.

Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen.

Application

Installation in dry and wet rooms as interconnection cable for frequency and studio technique.

The materials used are free from silicon and cadmium and free from varnish damaging sustances.

Normen

nach Werksnorm,
selbstverlöschend und flammwidrig EN 60332-1-2, IEC 60332-1

Standards

acc. to factory standard,
self-extinguishing and flame retardant acc. to DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1

Aufbau

Innenleiter	Kupferleiter blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 Kl. 5
Aderisolierung	Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilelement	
Schirmung	Kupfergeflecht, verzinnt
Innenmantelmaterial	Polyethylen (PE)
Außenmantelmterial	Polyvinylchlorid (PVC)

Construction

Inner Conductor	fine-stranded bare copper acc. DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
Core Insulation	polyvinylchlorid (PVC)
Stranding Elements	cores stranded in layers
Shielding	tinned copper braid
Inner Sheath Material	polyethylen compound (PE)
Outer Insulation Material	PVC

Techn. Daten

Nennspannung	U_0/U: 0 /0
Nennspannung Gleichstrom DC	U_0/U: 0 /0
Prüfspannung	800 V
Biegeradius fest (xD)	4
Betriebstemperatur fest	-20 °C bis 70 °C
Betriebstemperatur beweglich	-5 °C bis 70 °C

Technical Data

Nominal Voltage	U_0/U: 0 /0
Nominal Volatage DC	U_0/U: 0 /0
Test Voltage	800 V
Bending Radius fixed (xD)	4
Operating Temperature solid	-20 °C to 70 °C
Operating Temperature moving	-5 °C to 70 °C

ACS Handels GmbH
Kabel - Leitungen - Zubehör
Bahnhofstraße 1, 4531 Kematen / Krems

Tel.: +43 7228 200 880
E-Mail: office@acs.at

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten
Technical changes and printing errors reserved

Produktabbildungen sind Symbolfotos
Product images are symbolic photos

Copyright© ACS Handels GmbH

Audio / Video Leitungen
Audio / Video Cables

Art. Nr. Prod. Nr.	Abmessung Dimensions	Farbe Color	Gewicht (kg/km) ca. Weight (kg/km) approx.	Außen-Durchmesser (mm) ca. Outer-Diameter (mm) approx.
03113001	2 x 0,75	schwarz - black	100,0	6,9
03113002	3 x 0,75	schwarz - black	120,0	7,4
03113003	4 x 0,75	schwarz - black	135,0	7,9
03113006	5 x 0,75	schwarz - black	125,0	8,9

ACS Handels GmbH
Kabel - Leitungen - Zubehör
Bahnhofstraße 1, 4531 Kematen / Krems

Tel.: +43 7228 200 880
E-Mail: office@acs.at

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten
Technical changes and printing errors reserved

Produktabbildungen sind Symbolfotos
Product images are symbolic photos

Copyright© ACS Handels GmbH