

RG 62 A/U



prihláška

Vo vysokofrekvenčnej prenosovej technológii, najmä vo vysielacích a prijímacích systémoch, počítačovom priemysle, priemyselnej a spotrebnej elektronike. Vďaka rôznym elektronickým, tepelným a mechanickým možnostiam môže byť použitý až do rozsahu gigahertzov v závislosti od typu kábla.

Materiály používané pri výrobe neobsahujú silikón a kadmia a neobsahujú látky, ktoré narúšajú zmäčanie farby.

štandardy

Americká vojenská špecifikácia MIL-C-17

nastavenia

vnútorný vodič	oceľový drôt pokovovaný medený (STAKU) Ø cca 0,64 mm
izolácia jadra	Dielektrický polyetylén (PE) dutý 3,7 mm
Celkové tienenie	medený vrkoč, prázdny
materiál vonkajšieho plášťa	polyvinylchlorid (PVC)

Techn. dáta

menovité napätie	U ₀ /U: 0 /0
Menovité napätie DC DC	U ₀ /U: 0 /0
Pevný polomer ohybu (xD)	0
Pevná prevádzková teplota	-20 °C bis 70 °C
Prevádzková teplota pohyblivá	0 °C bis 0 °C

Application

Used in high frequency transmission, especially for transmitters and receivers, computers, radio and TV transmissions. The varied mechanical, thermal and electronic properties of coaxial cables allow the use to GHz levels according to the cable type.

The materials used are free from silicon and cadmium and free from varnish damaging substances.

Standards

US-Military specifications MIL-C-17

Construction

Inner Conductor	1 x 0,65 Steel/copper, bare
Core Insulation	3,7 PE, hollow
Overall Shielding	bare, copper braid
Outer Insulation Material	special polyvinylchlorid (PVC)

Technical Data

Nominal Voltage	U ₀ /U: 0 /0
Nominal Volatage DC	U ₀ /U: 0 /0
Bending Radius fixed (xD)	0
Operating Temperature solid	-20 °C to 70 °C
Operating Temperature moving	0 °C to 0 °C

Art. č. Prod. Nr.	rozmer Dimensions	maľovať Color	hmotnosť (kg/km) Weight (kg/km) approx.	Vonkajší priemer (mm) Outer-Diameter (mm) approx.
03001007	RG x 62 A/U	čierna - black	55,0	6,2