

F-vYDvY



prihláška

Pre prenos dát v telekomunikačných systémoch, kde neexistujú žiadne požiadavky na vysoké prenosové rýchlosti, a ako modemová linka. Vhodné pre pevnú inštaláciu v interiéri.

Materiály používané pri výrobe neobsahujú silikón a kadmia a neobsahujú látky, ktoré narúšajú zmáčanie farby.

štandardy

na základe
samozhasenia ÖVE-K50 (1984) v súlade s EN 50265-2-1,
IEC 60332-1

CE = Produkt je v súlade so smernicou ES o nízkom napätí
2014/35/EÚ.

nastavenia

vnútorný vodič	pocínovaný, medený vodič z pevného drôtu, lankový
izolácia jadra	polyvinylchlorid (PVC)
Základný farebný kód	na základe ÖVE-K50
tienenie	Obalenie žíl fóliou
Celkové tienenie	Otočná obrazovka vyrobená z pocínovaných medených drôtov
materiál vonkajšieho plášťa	polyvinylchlorid (PVC), žltý

Techn. dáta

menovité napätie	U_0/U : 0 /300 V
Menovité napätie DC DC	U_0/U : 0 /0
Skúšobné napätie	500 V
Pevný polomer ohybu (xD)	15
Pevná prevádzková teplota	-40 °C bis 70 °C
Prevádzková teplota pohyblivá	-5 °C bis 70 °C
Triedy požiaru	Eca

Application

For data transmission in telecommunications equipment where no high requirements regarding transmission rates have to be met and as modem cable. Suited for stationary indoor laying.

The materials used are free from silicon and cadmium and free from varnish damaging substances.

Standards

acc. to ÖVE K50 (1984),
self-extinguishing acc. to EN 50265-2-1, IEC 60332-1

CE = The product is conformed with the EC Low-Voltage Directive 2014/35/EU.

Construction

Inner Conductor	tinned solid copper wire
Core Insulation	Polyvinyl chloride (PVC)
Core Color	acc. ÖVE K 140
Shielding	Aderbewicklung mit Folie
Overall Shielding	Drallschirm aus verzinnnten Kupferdrähten
Outer Insulation Material	Polyvinyl chloride (PVC)

Technical Data

Nominal Voltage	U_0/U : 0 /300 V
Nominal Volatage DC	U_0/U : 0 /0
Test Voltage	500 V
Bending Radius fixed (xD)	15
Operating Temperature solid	-40 °C to 70 °C
Operating Temperature moving	-5 °C to 70 °C
Fire Classes	Eca

Art. č. Prod. Nr.	rozmer Dimensions	maľovať Color	hmotnosť (kg/km) Weight (kg/km) approx.	Vonkajší priemer (mm) Outer-Diameter (mm) approx.
02907001	4 x 0,5/1	žltá - yellow	30,0	3,5