

YYSch



prihláška

V telekomunikačných systémoch a súvisiacich systémoch, najmä na pripojenie volacích staníc k centrálnej jednotke. Pre pevnú inštaláciu v interiéri. Nie je povolené ako energetické vedenie v systémoch s ťažkým prúdom.

Materiály používané pri výrobe neobsahujú silikón a kadmia a neobsahujú látky, ktoré narúšajú zmáčanie farby.

štandardy

podľa výrobných noriem, po
žiarna skúška podľa EN 60332-1-2

CE = Produkt je v súlade so smernicou ES o nízkom napätí 2014/35/EÚ.

nastavenia

vnútorný vodič	Holý medený vodič, pevné jadro Ø 0,6 mm
izolácia jadra	polyvinylchlorid (PVC)
Základný farebný kód	farebné (ÖVE K 50)
materiál vonkajšieho plášťa	polyvinylchlorid (PVC)

Techn. dáta

menovité napätie	U_0/U : 0 /65 V
Menovité napätie DC DC	U_0/U : 0 /0
Skúšobné napätie	500 V
Pevný polomer ohybu (xD)	5
Pevná prevádzková teplota	-40 °C bis 70 °C
Prevádzková teplota pohyblivá	-5 °C bis 50 °C
Triedy požiaru	Eca

Application

In telecommunications equipment and related facilities, especially for connecting stations with the central unit. For laying indoor, outdoor use is limited. As transmission line in power systems not permitted.

The materials used are free from silicon and cadmium and free from varnish damaging substances.

Standards

acc. to factory standard,
fire testing acc. to EN 60332-1-2

CE = The product is conformed with the EC Low-Voltage Directive 2014/35/EU.

Construction

Inner Conductor	bare, solid copper conductor 0,6 mm
Core Insulation	Polyvinyl chloride (PVC)
Core Color	colored (ÖVE K 50)
Outer Insulation Material	Polyvinyl chloride (PVC)

Technical Data

Nominal Voltage	U_0/U : 0 /65 V
Nominal Volatage DC	U_0/U : 0 /0
Test Voltage	500 V
Bending Radius fixed (xD)	5
Operating Temperature solid	-40 °C to 70 °C
Operating Temperature moving	-5 °C to 50 °C
Fire Classes	Eca

Art. č. Prod. Nr.	rozmer Dimensions	maľovať Color	hmotnosť (kg/km) Weight (kg/km) approx.	Vonkajší priemer (mm) Outer-Diameter (mm) approx.
02904001	2 x 0,6	slonovina - ivory	15,0	3,0
02904002	3 x 0,6	slonovina - ivory	18,0	3,2
02904003	4 x 0,6	slonovina - ivory	21,0	3,4
02904004	5 x 0,6	slonovina - ivory	26,0	3,7
02904005	6 x 0,6	slonovina - ivory	31,0	4,0
02904006	10 x 0,6	slonovina - ivory	53,0	6,0
02904007	16 x 0,6	slonovina - ivory	75,0	6,8
02904008	26 x 0,6	slonovina - ivory	110,0	8,2